Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Циліндр з порожнистим поршнем HHJ H

Інформація про товар



Загальна інформація:
- Макс. робочий тиск: 720 бар / 72 МПа
- Тип дії: подвійний
- Тип повернення: гідравлічний
- Можливість використання на всіх позиціях
- Захист від викиду поршня
- Захист від надлишкового тиску на зворотному боці
- Порожниста підкладка (башмак) запобігає пошкодженню плунжера. Легко замінити

Стандартно поставляється з:
- Роз'єм високого потоку a 118 на впускному з'єднанні
- High Flow Female Connector A418 з клапаном надлишкового тиску на виході
- Порожниста підкладка (башмак)

Доступно на замовлення:
- Приводи, виготовлені відповідно до вимог замовника
- Різьблення фланця
- Монтажні отвори в основі

... *Read more*

Матеріал: Сталь


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© October 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Циліндр з порожнистим поршнем HHJ H

Креслення



Technical data

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	stroke length mm	Closed height mm	Вага кг
5211100122045	HHJ 30 H 15	30	150	285	23
5211100122031	HHJ 60 H 20	60	200	334	40
5211100122053	HHJ 100 H 20	100	200	395	78

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© October 2026 - All Rights Reserved