Клин для вертикального підйому HVLW 16 S 2-пружинний поворотний

Інформація про товар



Загальні відомості: вертикальний підйомний клин-пружинний поворотний-HVLW 16 S 2.

- Автоматичний механічний реверсивний підйомний диск.
- Мінімальний простір ковзання 9 мм.
- Вертикальний підйомний хід 20 мм на кожному ступені.

Стандартно поставляється з:
- Замок безпеки.
- Блокада ступеня.
- Мастильний пістолет.
- Мастильний картридж Molycote ® .
- Пластиковий ящик для перенесення / зберігання.

Особливості: 100% вертикальний підйомний рух; запобігає неправильному налаштуванню вантажу.

... *Read more*


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Клин для вертикального підйому HVLW 16 S 2-пружинний поворотний

Креслення



Technical data

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	required oil cc	Max. working pressure bar/Mpa	return type	min. insertion space mm	lifting stroke mm	max. spreading force kN/t	Bara кг
5298100112104	HVLW 16 S2	16	75	720 / 72	spring	9	20	156.6 / 16	8,8

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved