Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Фланцевий анкер FA6002814

Інформація про товар



Анкерна точка з великим отвором, призначена для кріплення на стінах, стелях, дахах.
Ідеально підходить для використання з анкерним гаком з великим отвором для воріт, таким як Анкерний гак для телескопічних полюсів (FA 60 016 02, FA 60 016 06), FA 50 207 55, FA 50 208 60. Два отвори для кріплення. Позиціонування через 2 затискачі Ø 14 мм (хімічні або механічні шпильки, система болтів і гайок з нержавіючої сталі) в сталевій конструкції або бетоні. Можливість установки будь-яким способом, можливість використання в 3 напрямках (горизонтально, вертикально, по діагоналі).
Мінімальна міцність на розрив > 23 кН.

... *Read more*

Матеріал: Сталь, нержавіюча сталь, алюміній
Маркування: Згідно зі стандартом
Температурний режим: від -30°C до +50°C
Стандарт: EN 795-A


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Фланцевий анкер FA6002814

Креслення



Technical data

Код товару	Мінімальна розривна сила кН 2160Н\мм2	Max. number of persons	Opening mm	Вага кг
8415F6002814	23	1	47 x 76	0,31

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved