



## Ланцюг підйомний POWERTEX-PSL

### Інформація про товар

#### **POWERTEX**

Високоякісний підйомний ланцюг, призначений для використання в вимогливих установках, таких як ланцюгові стропи класу 10. Ланцюги поставляються в міцних бочках або клітинах і можуть бути швидко і легко розрізані на місці відповідно до потреб кінцевого клієнта.

Особливості:

- Безпечно-перед поставкою кожна ланка ланцюга перевіряється на заводі на випробувальне навантаження 2,5 x WLL.
- Безпечний-кожна виробнича партія випробувана для того щоб відповідати мінімуму розривної сили
- Пластичний-до руйнування потрібно домагатися приблизно подовження 20%
- Точний - кожна довжина ланцюга відкалібрована на заводі перед доставкою
- Послідовний-ланцюги PSL виконуються на автоматичних ланцюгових герметиках
- Відповідність вимогам-ланцюги виробляються в Європі-відповідають вимогам Директиви з машинобудування 2006/42 / EC
- До кожної бочки додається сертифікат і декларація відповідності на 14 мовах
- Кожна довжина ланцюга має бирку для швидкої і однозначної ідентифікації
- Бочка позначена інформаційною наклейкою, яка дозволяє швидко і позитивно ідентифікувати ланцюг, розташовану всередині

**Матеріал:** Загартована легована сталь класу 10

**Маркування:** Згідно зі стандартом, CE-marked, UKCA-marked, Заводський символ, клас (10), позначення партії

**Температурний режим:** Від -40 ° C до + 200 ° C без зменшення вантажопідйомності

**Покриття:** фарбований синій

**Стандарт:** EN 818-2 (+ 25% WLL), AS 2321, ASTM A973/A973M

**Коефіцієнт запасу міцності:** 4:1

**Клас:** 10

Код товару	Діаметр ланцюга мм	Вантажопідйомність тон	Мінімальна розривна сила кН 2160Н/мм2	Pitch Length мм	Модель	d mm	p mm	W1 min mm	W2 max mm	Вага кг/м
203500600000010	6	1,4	56,5	18	PSL-6-10	6	18	7,8	22,2	0,8
203500700000010	7	1,9	77	21	PSL-7-10	7	21	9,1	25,9	1,2
203500800000010	8	2,5	101	24	PSL-8-10	8	24	10,4	29,6	1,5
203501000000010	10	4	157	30	PSL-10-10	10	30	13,0	37,0	2,3
203501300000010	13	6,7	265	39	PSL-13-10	13	39	16,9	48,1	3,9
203501600000010	16	10	402	48	PSL-16-10	16	48	20,8	59,2	5,8
203501900000010	19	14	567	57	PSL-19-10	19	57	24,7	70,3	8,4
203502000000010	20	16	628	60	PSL-20-10	20	60	26,0	74,0	8,9
203502200000010	22	19	760	66	PSL-22-10	22	66	28,6	81,4	11,4
203502600000010	26	26,5	1 060	78	PSL-26-10	26	78	33,8	96,2	16
203503200000010	32	40	1 610	96	PSL-32-10	32	96	41,6	118	24,1

## Креслення

