



Ланцюговий строп POWERTEX G10 в коробці PCSB-a-026

Інформація про товар

POWERTEX

Унікальна система ланцюгових стропів класу 10 складається з одно- і дволанцюгових строп, які можна використовувати безпосередньо з коробки.

Стропи можуть бути негайно з'єднані на гаку крана для підйому вантажів, які вимагають використання 3 або 4 тросів.

Особливості:

- Багатофункціональний ланцюговий строп класу 10 упакований в коробку з усім необхідним маркуванням і документами і готовий до використання.
- бирка для строп з нержавіючої сталі дає інформацію про вантажопідйомність для стропів в конфігурації, а також при використанні в будь-якій комбінації з 1-4 слінгів PCSB.
- Два 1-канатних або 2-канатних слінги PCSB можуть бути легко і надійно з'єднані на гаку крана для виконання 2-канатних, 3-канатних і 4-канатних підйомних операцій за допомогою смарт-бирки слінгу
- Стропи з 2 канатами також можна безпечно використовувати в операції підйому з 1 канатом, оскільки відповідна інформація вказана на смарт-маркері стропа (невикористовувана тяга повинна бути прикріплена до головного з'єднувача, щоб уникнути зачеплення)
- + 25% більше вантажопідйомності (DOR) в порівнянні зі стандартними стропами класу 8
- Легка вага завдяки інтелектуальним багатофункціональним верхнім елементам
- Економія витрат у порівнянні зі звичайними стропами за рахунок використання багатофункціональних компонентів
- Функція укорочення вбудована в роз'єм головної ланки, що дозволяє миттєво регулювати довжину тяг.
- Укорочення може відбуватися з обох сторін укорочувача,
- Завдяки добре продуманим укороченим кишням при скороченні ланцюгів дог не зменшується
- Міцні самозатягуючі запобіжні гачки є стандартним обладнанням
- Безпека - кожна зварена основна ланка і ланка ланцюга піддаються випробувальному навантаженню 2,5 x DOR перед поставкою на заводі
- Безпека-кожен крік і кований з'єднувальний елемент перевіряються на виявлення тріщин, і зразки піддаються випробувальному навантаженню на заводі перед доставкою
- Компоненти випробувані на втому до + 20,000 циклів при 1,5-кратному DOR відповідно до стандарту EN-1677
- Кожен компонент позначений кодом простежуваності, який забезпечує повну простежуваність сировини
- Підйомні ланцюги європейського виробництва
- Ланцюги позначені кодом простежуваності, який забезпечує повну простежуваність сировини
- Ланцюгові стропи не містять хрому 6
- Стропи оснащені RFID-ідентифікатором з нержавіючої сталі у формі краплі (HF 13,56 МГц).
- QR-код для доступу до багатомовного посібника користувача на місці
- Відповідає вимогам EN 818-4 (+25% DOR) та директиви з машинобудування 2006/42 / EC

- POWERTEX 2.2 сертифікат і декларація відповідності ЄС на 14 мовах додаються
- Посібник користувача POWERTEX на 14 мовах додається

Матеріал: Загартована легована сталь класу 10

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked, вантажопідйомність, розмір ланцюга, довжина, клас 10, серійний номер, дата виготовлення, QR-код, що веде до керівництва користувача

Температурний режим: -40°C до +200°C без зменшення вантажопідйомності

Покриття: фарбований синій

Стандарт: EN 818-4

(+ 25% WLL) and ASTM A973

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 10

Код товару	Діаметр ланцюга мм	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина m	Description	Number of legs	Bara кг
240500600300010	6	1,4	3	Grab Masterlink X-A04 and Clevis Self Locking hook X-026	1	3,6
240500600500010	6	1,4	5	Grab Masterlink X-A04 and Clevis Self Locking hook X-026	1	5,4
240800600300010	6	2	3	Grab Masterlink X-A05 and Clevis Self Locking hooks X-026	2	6,7
240800600500010	6	2	5	Grab Masterlink X-A05 and Clevis Self Locking hooks X-026	2	10,3
240500800300010	8	2,5	3	Grab Masterlink X-A04 and Clevis Self Locking hook X-026	1	6,4
240500800500010	8	2,5	5	Grab Masterlink X-A04 and Clevis Self Locking hook X-026	1	9,6
240800800300010	8	3,55	3	Grab Masterlink X-A05 and Clevis Self Locking hooks X-026	2	11,5
240800800500010	8	3,55	5	Grab Masterlink X-A05 and Clevis Self Locking hooks X-026	2	17,9
240501000300010	10	4	3	Grab Masterlink X-A04 and Clevis Self Locking hook X-026	1	10,1
240501000600010	10	4	6	Grab Masterlink X-A04 and Clevis Self Locking hook X-026	1	17,6
240801000300010	10	5,6	3	Grab Masterlink X-A05 and Clevis Self Locking hooks X-026	2	18,1
240801000600010	10	5,6	6	Grab Masterlink X-A05 and Clevis Self Locking hooks X-026	2	33,1
240501300300010	13	6,7	3	Extra large Grab Masterlink X-001-251+X-079-13 and Self Locking hook X-026	1	18,8
240501300600010	13	6,7	6	Extra large Grab Masterlink X-001-251+X-079-13 and Self Locking hook X-026	1	31,7
240801300300010	13	9,5	3	Extra large Grab Masterlink X-001-251+X-079-13 and Self Locking hook X-026	2	34,5
240801300600010	13	9,5	6	Extra large Grab Masterlink X-001-251+X-079-13 and Self Locking hook X-026	2	60,3