

## Алюмінієва таль ланцюгова POWERTEX PACB-S10LP

### Інформація про товар



Надзвичайно маленька і легка алюмінієва ланцюгова таль. Вона важить всього близько 50% від ваги аналогічного стандартного ланцюгового блоку. Шків можна використовувати як для підйому, так і для витягування. Підйомники поставляються на заводі з пристроєм захисту від перевантаження (OLP), яке обмежує максимальну робочу силу, яку можна застосувати за допомогою ручного ланцюга.

#### Характеристики:

- Безпека-кожен блок піддається динамічному випробуванню навантаження 1,5 x WLL перед тим, як покинути завод.
- Компактний, легкий дизайн з алюмінієвим корпусом
- Міцна конструкція з порошковим покриттям і покритими деталями рами
- Ланцюговий блок не містить хрому 6
- Герметичні підшипники на ланцюговому колесі максимізують ефективність і простоту обслуговування.
- Поверхня зубчастого колеса захищена від зносу і корозії
- Безпечно і добре захищене автоматичне гальмо реакції навантаження
- Оснащений подвійними гальмівними тріскачками
- Точно відкалібрований опорний ланцюг європейського виробництва для безперебійної роботи
- Поворотні гачки на обох кінцях полегшують лінійне позиціонування.
- Гаки призначені для відкриття при перевантаженні, а не для розриву
- Гаки оснащені міцними сталевими запобіжними засувками
- Гаки мають контрольні точки деформації, викувані збоку для виявлення перевантаження
- Оснащений RFID (чіп) для легкого обслуговування і контролю

... [Read more](#)

**Матеріал:** Міцна алюмінієво-сталева конструкція

**Маркування:** Згідно зі стандартом, POWERTEX, модель, вантажопідйомність, тип ланцюга, номер серійний, інструкція/QR код

**Температурний режим:** від -10°C до +50°C


**Покриття:** Корпус - біле порошкове покриття, бокова пластина і гаки - чорне порошкове покриття

**Стандарт:** EN 13157, EN 818-7

**Коефіцієнт запасу міцності:** 4:1

## Алюмінієва таль ланцюгова POWERTEX PACB-S1OLP

### Креслення



### Technical data

Код товару	Вантажопідйомність тон	Lifting height m	Number of falls	Модель	Load chain mm	Hand chain mm	Hand force max. kg	Hand chain length m	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	H min мм	Bara кг
500100030300241	0,25	3	1	PACB-S1OLP/250	3,0 x 9	2,5 x 12	15	2,5	75	77	44	32	35,5	21	225	2,6
500100030600241	0,25	6	1	PACB-S1OLP/250	3,0 x 9	2,5 x 12	15	2,5	75	77	44	32	35,5	21	225	3,8
500100050300241	0,5	3	1	PACB-S1OLP/500	4,0 x 12	3,5 x 16	19	2,5	92	89	51	34,5	42	23	265	4,6
500100050600241	0,5	6	1	PACB-S1OLP/500	4,0 x 12	3,5 x 16	19	2,5	92	89	51	34,5	42	23	265	6,1
500100100300241	1	3	1	PACB-S1OLP/1000	5,6 x 15,7	3,5 x 16	29	2,5	110	102	55	42,5	49,5	27	295	6,6
500100100600241	1	6	1	PACB-S1OLP/1000	5,6 x 15,7	3,5 x 16	29	2,5	110	102	55	42,5	49,5	27	295	10,14
500100200300241	2	3	1	PACB-S1OLP/2000	8,0 x 24	4,8 x 22	37	2,5	145	138	78,5	46,5	58,5	35	390	13,5
500100200600241	2	6	1	PACB-S1OLP/2000	8,0 x 24	4,8 x 22	37	2,5	145	138	78,5	46,5	58,5	35	390	20,4
500100300300241	3	3	2	PACB-S1OLP/3000	7,1 x 20,1	4,8 x 22	35	2,5	165	120	68	50	61,9	37	470	17
500100300600241	3	6	2	PACB-S1OLP/3000	7,1 x 20,1	4,8 x 22	35	2,5	165	120	68	50	61,9	37	470	26,3