



Домкрат рейковий POWERTEX PRJ-S2

Інформація про товар

POWERTEX

Механічні рейкові підйомники POWERTEX PRJ S2 прості і безпечні в експлуатації, оскільки підйом може здійснюватися зверху, так і знизу (така ж вантажопідйомність).

Ця модель підйомника розрахована на роботу як у вертикальному, так і в горизонтальному положенні.

Особливості:

- Безпечний - кожен підйомник випробуваний з випробувальним навантаженням 1.25 X WLL і перевірений перед поставкою з заводу
- Дуже стабільний завдяки великій підлоговій плиті
- Оснащений подвійними гальмівними тріскачками
- Міцний-корпус зі сталі, який захищає механічні деталі всередині
- Міцний-механічні деталі із загартованої легованої сталі
- Домкрат складаний і оснащений ергономічною ручкою
- Сильне порошкове покриття (не містить хрому 6)
- Оснащений RFID (чип) для легкого обслуговування, контролю та управління ресурсами
- 2.2. сертифікат випробувань і декларація відповідності, що поставляються з кожним підйомником
- Посібник користувача на 14 мовах, що поставляється з кожним домкратом
- QR-код для доступу до багатомовних посібників на місці
- Відповідає вимогам Директиви з машинобудування 2006/42 / EC

Матеріал: Міцна повністю сталева конструкція

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked, POWERTEX, модель, вантажопідйомність, дата виробництва і номер серійний

Температурний режим: від -20°C до +50°C

Покриття: Порошкове покриття

Стандарт: EN 1494

Код товару	Вантажопідйомність тон	Модель	Crank force to lift full load N	A	B x G mm	C	D,	E F H,	I mm	K	T mm	Вага кг
5205PRJS2015	1,5	PRJ-S2/1500KG	186	82	100x110	600-900	60-360	55 48 225	190	163	113	13,5
5205PRJS2030	3	PRJ-S2/3000KG	250	83	130x140	730-1080	70-420	60 45 250	200	197	127	21,2
5205PRJS2050	5	PRJ-S2/5000KG	245	106	140x170	730-1080	80-430	71 68 275	239	189	127	28,5
5205PRJS2100	10	PRJ-S2/10000KG	392	124	140x170	800-1210	85-495	86 76 300	293	250	248	46,8

Креслення

