

Спеціальний шарнір-шарикопідшипник JDT

Інформація про товар



Підйомне обладнання ENORM 10 відрізняється високою міцністю, підвищеною стійкістю і підвищеною стійкістю до екстремальних температур. Продукція ENORM 10 відповідає вимогам стандарту PAS 1061.

Для ланцюгових строп EN 818-4 і підходять до всіх головок монтажної системи JDT.

... [Read more](#)

Маркування: Згідно зі стандартом

Температурний режим: - 40°С до 200° С - 100 % \ 200° С до 300° С - 90 % \ 300° С до 400°С - 75 %


Стандарт: EN 1677-1

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 10

Спеціальний шарнір-шарикопідшипник JDT

Креслення



Technical data

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	a1mm мм	a2mm мм	b mm мм	Ø d1 mm мм	Ø d2 mm мм	t мм	Вага кг
422500140260	ENORM EWGO 6	1,4	20	36	6	36	7,7	51	0,26
422500250260	ENORM EWGO 8	2,5	26	43	8	41	10,6	56	0,41
422500400260	ENORM EWGO 10	4	35	52	10	51	13,2	73	0,86
422500670260	ENORM EWGO 13	6,7	43	65	13	59	17	88	1,51